

ACQUASTOP

FILTRO ANTIALLAGAMENTO

IMPIANTO IDRICO

GEL reinventa il filtro

Il filtro intelligente anti-allagamento

Brevetto GEL

• **PROTEZIONE 24 ORE SU 24**

• **NON NECESSITA DI ALCUNA
PROGRAMMAZIONE**

• **SI INSTALLA IN SOSTITUZIONE
DEL FILTRO STANDARD**

• **FUNZIONA SENZA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA**



ACQUASTOP

FILTRO ANTIALLAGAMENTO

IMPIANTO IDRICO

Presso i migliori Rivenditori

Il filtro intelligente antiallagamento

Brevetto GEL

Acqua Stop è l'innovativo filtro antiallagamento in grado di proteggere h24 l'abitazione da perdite o consumi anomali di acqua.

Senza nessuna programmazione, si attiva dopo 15 giorni di acquisizione automatica dei consumi della casa.

AcquaStop si installa in alternativa o in sostituzione del filtro standard.



ACQUASTOP

FILTRO ANTIALLAGAMENTO

IMPIANTO IDRICO

PROTEZIONE

h24

ACQUASTOP

Con AcquaStop a te non può succedere!

Chiedi
al tuo idraulico



GEL

Ho fatto installare AcquaStop dal mio idraulico perché...



mi protegge 24 ore su 24

AcquaStop, oltre a svolgere le funzioni del filtro, rileva eventuali perdite dovute a rotture o consumi anomali, bloccando l'erogazione di acqua.

è discreto

E se la doccia si prolungasse più del solito? Nessun problema, basterà chiudere il rubinetto e riaprirlo: AcquaStop capirà che è una richiesta prolungata e che la situazione è sotto controllo.

è intelligente

Grazie alla funzione "Garden", AcquaStop è in grado di riconoscere e permettere i prelievi di acqua richiesti dai sistemi di irrigazione e di addolcimento eventualmente presenti.

è efficiente

AcquaStop mi protegge dai disagi e dai danni economici che un allagamento causerebbe a casa mia e a quella dei miei vicini condomini.
Ma con AcquaStop, a me non può succedere!



... gli allagamenti **costano cari.**



La tua polizza contro gli allagamenti



Acqua**Stop 7''**



Acqua**Stop 10''**

ATTACCHI	1"-1"
DIMENSIONI (lxh)	15,5 x 36 (cm)
MATERIALE	PP (testa) / SAN (vaso)
CARTUCCIA FILTRANTE 7"	90µ (PP/PA)
PORTATA	2,0 m ³ /h (ΔP=0,2 Bar)
PRESSIONE MAX	PN6
TEMP. AMBIENTE (Min÷Max)	5÷40°C
PERDITA MINIMA RILEVABILE	0,3 l/min
LED AZZURRO	Acquisizione dati
LED VERDE	Funzione Garden
LED ROSSO	Erogazione bloccata
LED GIALLO	Batteria in esaurimento
BATTERIA	4 x 1,5V Litio AA

ATTACCHI	1"-1"
DIMENSIONI (lxh)	15,5 x 43 (cm)
MATERIALE	PP (testa) / SAN (vaso)
CARTUCCIA FILTRANTE 10"	90µ (PP/PA)
PORTATA	2,0 m ³ /h (ΔP=0,2 Bar)
PRESSIONE MAX	PN6
TEMP. AMBIENTE (Min÷Max)	5÷40°C
PERDITA MINIMA RILEVABILE	0,3 l/min
LED AZZURRO	Acquisizione dati
LED VERDE	Funzione Garden
LED ROSSO	Erogazione bloccata
LED GIALLO	Batteria in esaurimento
BATTERIA	4 x 1,5V Litio AA