

Depura Cyclon SP 550

Filtri autopulenti manuali con lavaggio a ciclone e attacchi orientabili



L'acqua normalmente utilizzata negli impianti idrici civili e industriali contiene in sospensione una certa quantità di impurità solide di diversa natura, quali sabbia, ruggine, ecc. Queste particelle, dal diametro variabile tra pochi micron e alcuni millimetri, sono spesso causa di danni e corrosioni agli impianti idrici, alle rubinetterie e agli elettrodomestici. Per risolvere il problema è necessario installare un filtro a monte dell'impianto o dell'attrezzatura da salvaguardare. Esistono diversi tipi di filtri di sicurezza: filtri antiaggimento, filtri a cartuccia autopulenti manuali e filtri a cartuccia autopulenti automatici.

Depura Cyclon SP 550 - Caratteristiche

I *Depura Cyclon SP 550* sono filtri di sicurezza autopulenti, manuali, con lavaggio a ciclone e attacchi orientabili con bocchettoni. Ad uso civile, tecnico e industriale, questi filtri vengono utilizzati quando sabbia o altre particelle in sospensione rendono inopportuna l'installazione di un filtro tradizionale o di un autopulente. Il periodico lavaggio a turbine d'acqua (ciclone) mantiene pulita la cartuccia filtrante. Gli attacchi orientabili con bocchettoni rendono facile e veloce l'installazione. I *Depura Cyclon SP 550* sono costituiti da testa in polipropilene e attacchi in ottone, vaso in materiale plastico SAN e cartuccia filtrante rete lavabile in polipropilene con grado di filtrazione 90µm.

Le attrezzature sopra esposte sono realizzate con materiali di prima qualità, certificati per uso alimentare (DM 174/2004).

Depura Cyclon SP 550 - Installazione

- I *Depura Cyclon SP 550* vanno installati da personale qualificato, in luogo asciutto e protetto da gelo e raggi solari.
- Durante l'installazione fare attenzione a non provocare urti per non danneggiare il vaso.
- Collegare il filtro alle tubazioni utilizzando raccordi a passo cilindrico.
- Installare il filtro in posizione verticale.
- La direzione del flusso deve rispettare il senso delle frecce poste sulla testa del filtro.
- Non installare il filtro in situazioni che possono generare depressioni sulla rete idrica.
- Prevedere sempre un sistema di by-pass con valvole, rubinetti prelievo campioni valvola di ritegno.
- Controllare che le caratteristiche tecniche del filtro indicate in tabella corrispondano alle condizioni di esercizio richieste.
- In presenza di pressioni di rete elevate e/o pulsanti, prima del filtro installare un riduttore di pressione ed un ammortizzatore di colpi d'ariete.
- Per applicazioni ad uso potabile, dopo aver installato il filtro fare una disinfezione dell'impianto.
- Avvitare il vaso sulla testa del filtro tramite ghiera.

Depura Cyclon SP 550 - Manutenzione

- Effettuare il periodico lavaggio a turbine d'acqua (ciclone) del filtro ruotando il rubinetto di pulizia di 90° per 10/15 secondi.
- Pulire il vaso e la cartuccia utilizzando del sapone e acqua potabile, chiara e pulita.
- Prima di smontare la cartuccia per lavarla o sostituirla, escludere il filtro dall'impianto chiudendo le valvole di arresto e aprendo la valvola by-pass.

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conf. al Dm 25/2012

Depura Cyclon SP 550

Filtri autopulenti manuali con lavaggio a ciclone e attacchi orientabili

Dati tecnici — Depura Cyclon SP 550 con cartuccia rete lavabile 5" polipropilene 90µm

CODICE	ARTICOLO	ATTACCHI		MATERIALE			µm	DIMENS. (l x h)	PN	PORTATA (ΔP = 0,2 bar)	USO	TEMP. ACQUA	TEMP. AMBIENTE
		In-Out	Scar. Ø	Testa	Vaso	Cartuccia							
101.158.10	Depura Cyclon SP 550 ¾"	¾" f	40 mm	PP/ott	SAN	PP/PA	90	15 x 37 cm	10 bar	2,5 m ³ /h	tec/pot	5-40 °C	5-50 °C
101.158.30	Depura Cyclon SP 550 1"	1" m	40 mm	PP/ott	SAN	PP/PA	90	18 x 37 cm	10 bar	3,5 m ³ /h	tec/pot	5-40 °C	5-50 °C
101.158.50	Depura Cyclon SP 550 1¼"	1¼" m	40 mm	PP/ott	SAN	PP/PA	90	21 x 37 cm	10 bar	3,5 m ³ /h	tec/pot	5-40 °C	5-50 °C

Dati tecnici — Cartucce filtranti 5" (compatibili)

CODICE	ARTICOLO	µm	MATERIALE	DIMENSIONI (l x h)	PORTATA (ΔP = 0,2 bar) attacchi da			USO
					1/2"	3/4"	1"	
					103.010.20	Rete lavabile 5" PP 90µm	90	
103.020.65	Rete lavabile 5" INOX MICROST. 90µm	90	INOX MICROST.	6 x 13 cm	2,30 m ³ /h	2,80 m ³ /h	3,80 m ³ /h	tec/pot


Accessori

CODICE	ARTICOLO
125.210.50	Chiave big

Depura Cyclon SP 550

Filtri autopulenti manuali con lavaggio a ciclone e attacchi orientabili

Schema installazione



1. Filtro
 - A) Testa
 - B) Ghiera
 - C) Vaso
 - D) Cartuccia
 - E) Rubinetto scarico lavaggio cartuccia
2. Rubinetto test acqua
3. Rubinetto intercettazione
4. Valvola di ritegno
5. Scarico

Descrizione per offerte e capitolati

Depura Cyclon SP 550. Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza autopulente, manuale, con lavaggio a ciclone e attacchi orientabili con bocchettoni, per la filtrazione delle acque ad uso potabile e tecnologico. Resistente alle corrosioni, il filtro è costituito da testa, vaso, ghiera e cartuccia in materiali ad uso alimentare (DM 174/2004). La fornitura comprende:

- Testa in polipropilene e attacchi in ottone, vaso in SAN
- Cartuccia filtrante rete lavabile 5" in polipropilene 90µm
- Manuale istruzioni d'uso